マイナス20度対応・IP65防塵防水 ロングレンジ対応・堅牢型モバイルターミナル

堅牢型の耐環境仕様のWindowsモバイルターミナル『SX-CP60』です!

マイナス20℃から50℃の広範囲な動作範囲、IP65、及び、IP67の防塵防水性能、耐落下2.4m、1mからの2000回のタンブリングテストをパスしている、耐衝撃・耐環境性能の優れたWindowsOSのモバイルターミナルです。 OSは、Windows Embedded Handheld 6.5、あるいは、Windows CE 6.0の2種類から選択できます。

3.5インチ半透過型カラータッチ液晶、Cisco認証Wifi、BT2.1+EDR、WWAN、GPS/AGPS、LEDバックライト付のCMOSタイプ5MPカメラ、を標準搭載し、 オプションで、1次元、1次元ロングレンジ、あるいは、2次元のバーコードリーダーを搭載可能です。

WWAN対応(SIMカードは、キャリアと別契約)、Wifi、BT、GPS付のSX-CP60は、ユーザーの様々な業務要件にマッチし、非常に多くのビジネスシーンで、安心してご採用頂けます。

SX-CP60







写真は、QWERTYキーモ デルと数字キーモデルです。

Windows Embedded Handheld 6.5.3、あるいは、 OS

Windows CE 6.0 R3

CPU OMAP™3 Processors DM3730 1GHz 4GB Flash/ 512MB DDR SDRAM メモリー microSDスロット、SDHC (MAX32GB) 拡張メモリー

(標準)リチウムイオン充電池 3.7V 3600mAh (大容量)リチウムイオン充電池 3.7V 4400mAh

アラート 3色LED、バイブレーター、スピーカー

USB2.0, RS232 インターフェイス

GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/ WWAN

HSUPA/HSPA+/LTE(option)

WI AN CCS CCX V4 IEEE802.11 a/b/g/n

WEP, WPA(TKIP, PSK), WPA2(AES, PSK), WLANセキュリティ

WPA-1x(TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1x(AES, EAP-TLS, PEAP),

802.1x(EAP-TLS, PEAP)

WPAN Bluetooth® 2.1 EDR Class2

> GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, DUN, A2DP, PAN, HID, HSP, HFP, AOB, AVRCP u-blox®6 GPS with AssistNow® AGPS

GPS バーコードリーダー 1次元レーザー/ロングレンジ1次元レーザー/

2次元イメージャー

5MP CMOS LEDフラッシュ付・オートフォーカス カメラ

ディスプレイ (WEH)3.5インチVGA(480x640) (CE)3.5インチQVGA(240x320)

半透過型TFTカラーLCD LEDバックライト付

LEDバックライト付数字キー、あるいは、 キーパッド

LEDバックライト付 QWERTYキー

182L x 83W x 42H 寸法

重量 516g(レーザー、電池含む) 動作温度·湿度 -20度~50度、10%~90%(結露なきこと) 保管温度·湿度 -30度~70度、5%~90%(結露なきこと) 耐衝擊性 2.4mコンクリート面落下試験(SGS認証)、

100cm x 2000回タンブリングテスト

IP保護等級 IP65/IP67 防塵防水 ±8kV接触、±15kV気中 静電気耐性

 $\mathsf{BSMI}, \mathsf{CB}, \mathsf{CCC}, \mathsf{CE}, \mathsf{FCC}, \mathsf{MII}, \mathsf{NCC}, \mathsf{SRRC}, \mathsf{RCM},$ EMC規制等

開発環境 Visual Studio2005·2008用SDK、

CipherLab C++/.NET

アクセサリー







通信充電クレードル 4連バッテリー充電器

(バッテリーチャージャー付)

※当社は、サイファーラボ製品の日本正規輸入販売元・修理元です。