

マイナス20度対応・IP65 10”堅牢型PCの決定版！

モデル名： **SX-U10C**



マイナス20度から50度
の広範囲な動作環境サポート
(保存温度：-30~70度)

IP65準拠の
安心の防塵防水性能

耐落下1.8m、
MIL-STD-810G(Method516.6)の
高振動・衝撃耐久性

10.4インチ タッチパネル
LEDバックライト付
SXGA(1024x768)の大画面

Wifi a/b/g/n、BT ver4.0、
Mini-USBのLAN、USBポートx2、
USB2.0ポートx2、オーディオジャック
と豊富なインターフェイス

7.4V 3800mAhの大容量バッテリー
で長時間オペレーションをサポート

フロント2MP、リア5MPの
カメラを標準搭載

【日本正規輸入販売元】 ※修理も承ります。

株式会社ソルベックス
〒214-0013
神奈川県川崎市多摩区登戸新町55 NEビル
TEL： 044-934-0713 FAX: 044-934-0348
<http://www.solvex.co.jp> askme@solvex.co.jp

【販売店】

SX-U10C

技術仕様



【アプリケーション】

- ピッキングカート端末
- フィールドサービス端末
(ガス・電気・水道の検針等)
- 工場内の労務管理端末
- 冷蔵倉庫内フォークリフト端末
- 港湾フォークリフト端末
- 鉄道運行管理端末

※カートやフォークリフトへの端末の取付けには、専用 車載用ステーション (ビークルドック) をご利用下さい。
 ※RAMマウントもご利用頂けます。
 ※フィールドサービスには、ショルダーホルダーをご利用下さい。
 ※Win7Pro搭載できますので、Windowsの SW資産をご活用下さい。

| 分類 | 仕様 | | |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| システム構成 | CPU | Intel Atom® N2600 1.6GHz Dual Core Processor (Cedar Trail) | |
| | メモリー | 2GB DDRIII 800 SO-DIMM | |
| | ストレージ | 32GB SATA half-slim size SSD | |
| サイズ | 275.4W x 203.6H x 26.5D | | |
| 重量 | 1.1kg | | |
| ディスプレイ | 10.4インチ LEDバックライト・XGA (1024x768) ・350nits | | |
| タッチスクリーン | 5層抗膜式タッチパネル | | |
| フロントキー | 5ファンクションボタン・ロックボタン・RFボタン | | |
| オペレーションシステム | WES7-WS7P日本語版、Win7 Pro日本語版(Embedded) ※外国語版もあります。 | | |
| オーディオ | 高品質スピーカー | | |
| カメラ | フロント | 2MPカメラ・オーディオインプット | |
| | リア | 5MPカメラ・LEDフラッシュ | |
| 通信 | WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n | |
| | Bluetooth | Bluetooth4.0 | |
| インターフェイス | USB | USB2.0 x 2ポート | |
| | LAN | mini-USBポート | |
| 電源 | 入力 AC100V~240V・50~60Hz、19VDC 3.42Ah、65W | | |
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー内蔵・3800mAh 7.4V | | |
| 環境性能 | 保護等級 | IP65 | |
| | 認証 | CE/FCC/UL TELEC JAPAN | |
| | 動作温度 | -20℃~50℃・MIL-STD-810G Method501.5 & 502.5 | |
| | 保存温度 | -30℃~70℃・MIL-STD-810G Method501.5 & 502.5 | |
| | 動作湿度 | 5~95%・結露なきこと・MIL-STD-810G Method507.5 | |
| | 耐落下 | 1.8m・MIL-STD-810G Method516.6 | |
| | 耐衝撃/耐振動 | MIL-STD-810G Method516.6 | |
| | | 動作時：40g・11ms・terminal sawtooth 非動作時：75g・8~13ms・11ms・terminal sawtooth | |