

豊富なインターフェイス 小型BOX-PCの決定版！

モデル名： **SX-IBXC**



146.6W x 132D x 45.2H
の超コンパクトなサイズ
制御ボックスへの組込が容易！

OSはWin7Pro・WES7の
双方を選択可能

フロントI/Oとして、
HDMI x1、VGA x1、USB x2。
リアI/Oとして、
RS-232Cポート x 2、
RS-422/485ポート x 1、
Gigabit LAN x 1、USB x 2
を装備。
嬉しい豊富なインターフェイス！

拡張ポートとして
PCIe ミニカードスロットを装備

VESA75対応で、
簡単に確実なマウントが可能

Intel® N2600 1.6GHz Dual Core
2GB DDR3 800MHz、
SSD32GB(MLC)で、
性能と安定性を高バランス！

【日本正規輸入販売店】 ※修理も承ります。

株式会社ソルベックス
〒214-0013
神奈川県川崎市多摩区登戸新町55 NEビル
TEL: 044-934-0713 FAX: 044-934-0348
<http://www.solvex.co.jp> askme@solvex.co.jp

【販売店】

SX-IBXC

技術仕様



【アプリケーション】

- 工場内の制御盤用の端末
- コンベアラインなどの制御端末
- 物流センター内の制御盤用の端末
- 画面を利用しないシステムの端末
- デスクトップPCの代わりにの端末
- RS232CやRS422・485での制御を必要とする端末として
- シンククライアント端末として

分類	仕様	
システム構成	CPU	Intel Atom® N2600 1.6GHz Dual Core Processor
	メモリー	2GB DDRIII 800 SO-DIMM
	ストレージ	32GB SSD
サイズ	146.6W x 132D x 45.2H	
外装	アルミケース	
重量	約990g	
マウンティング	VESA75対応	
オペレーションシステム	WES7日本語版、Win7 Pro日本語版(Embedded) ※外国語版もあります。	
インターフェイス フロント/〇	USB	USB2.0 x 2ポート
	HDMI	1ポート
	VGA	1ポート
	オーディオ	1オーディオ&スピーカージャック
インターフェイス リア/〇	USB	USB2.0 x 2ポート
	RS-232C	2ポート (COM1、COM2)
	RS-422	1ポート (RS-422/485) (COM3)
	LAN	1ポート
拡張スロット	PCIe ミニカードスロット x 1	
電源	12VDC1.57Ah	
その他	認証	CE/FCC class A
	動作温度	0℃~50℃ with Air flow.
	バックアップ	WatchDogTimer
	パワーモード	AT/ATXモード設定可